

RH-NB-1102 使用说明

【产品名称】

低泡高浓渗透精练剂 RH-NB-1102

【产品简介】

●具有优异的乳化分散、润湿渗透能力，可有效去除天然纤维上的蜡质和果胶，用于棉煮漂时可获得较高的白度和毛效；

●极佳的润湿渗透性能，辅助助剂极快的进入织物内部，提高染厂加工效率；

●使用低泡类型原料，常温下使用，泡沫少，消泡快；

●适用棉或棉混纺针织布间歇、长车煮漂工艺，也可当做渗透剂用于染色、后整理工艺；

【基本性能指标】

组 成：特殊表面活性剂的复配物

外 观：无色-淡黄色透明液体

pH 值：6-8

糖 度：61±2

离子型：非离子型

含固量：73±1%

溶解性：易溶解冷水中

工艺推荐

棉针织煮漂工艺：

渗透精练剂 RH-NB-1102	0.5-2g/L
烧碱(100%)	1-3g/L
双氧水(100%)	1-3g/L
浴比及工艺条件	1:8-10, 95-98℃×30-40min

润湿渗透工艺（含量高，可根据实际情况，1开2-3使用）

渗透精练剂 RH-NB-1102	0.5-5 g/L
------------------	-----------

包 装

50kg 或 120kg 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，贮存期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。