



**产品名称** 乳化分散除油剂 RH-NB-1315

**特性及优点**

优良的涤纶油剂乳化分散性能，防止油剂反沾布面及缸体；  
满足涤纶织物除油染色同浴需求，具有染料分散、缓染等性能，减少布面色点、色花；  
可有效分散涤纶染色中产生的低聚物；  
不含APEO。

**基 本 性 状**

外观 (25°C): 浅黄色-黄色透明液体  
离子性: 阴/非  
含固量 (% , 105°C\*3h): 46.0-48.0

**应 用 范 围**

适用于涤纶针织物前处理及染色同浴除油工艺

**包 装**

50L 或 120L 塑料桶装。

**贮 存**

储存稳定性：保质期六个月，长时间放置或因温度原因产生外观变朦或分层现象，可进行搅拌混合均匀后继续使用，不影响正常性能；

储存和运输：密封避光保存

注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

**指导工艺：**

涤纶针织布练染同浴工艺：

RH-NB-1315: 0.5-1.5g/L

分散染料：X%

温度时间：120-130°C\*30-60min

降温溢流水洗，出缸；

特殊色花面料需添加匀染剂搭配使用

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。