



**产品名称** 分散螯合剂 RH-NB-1610H

### 产品概述

一种以高分子聚合物为主要成份的高效的多用途络合剂。本产品可络合并去除因水中的金属和棉纤维上的杂质引起的积聚物，即使有硅酸钠存在，同样有效。

### 特性及优点

高效及多功能性；  
使用在机械上无硅酸盐垢，在织物上无硅斑；  
防止腐蚀，能清除沉积在设备、管道等处的氧化物及硅酸盐结垢；  
在双氧水漂白中，纤维素分解物因络合作用而成为可溶物质；  
用于清洗织物可获得较高的白度；  
对于印花和染色织物，确保最终色泽外观及良好的摩擦牢度；  
在淋洗工序中，较低浓度的用量就可达到很好的效果；  
即使以较低的化学计算比使用，本产品亦有络合性能。

### 基本性状

外观（25℃）： 无色-浅黄色透明液体  
含固量（%，105℃\*3h）： 39.0-41.0

### 应用范围

适用品种： 纤维素及其混纺的各种纺织品（散纤，纱，机织物，针织物）  
适用工序： 前处理每个工序  
溶解方法： 可直接加入使用

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装

### 贮存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月。  
产品在低于 0℃时会有变化，经加热与搅拌后仍可使用。  
注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

### 指导配方：

水的软化  
0.3g/L-1g/L RH-NB-1610H

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。