

**产品名称** 高温匀染剂 RH-NB-2110

### 产品概述

该产品为特殊聚氧乙烯醚化合物的复配物

### 特性及优点

染色织物色光纯正，色泽鲜艳  
能有效防止染色中分散染料色点、色斑的形成

### 基本性状

外观 (25°C): 黄色透明液体  
离子性: 阴/非离子  
pH 值: 5.0~6.0  
含固量: 42%—43% (105°C, 3h)

### 应用范围

染料: 分散染料  
纤维: 涤纶及其混纺织物和纱线  
设备: 高温高压喷射、溢流染色机等快速染色设备

### 参考用量

浸渍法: RH-NB-2110	0.5~2g/L
Hac	0.3~0.5ml/L
浴比	1:10~20
pH 值	4.5~5.5
温度和时间	120~130°C × 30~60min

注: 根据厂家实际情况, 染料处方的颜色深浅来添加所需要的最佳用量。

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库储存, 保质期为十二个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。