

产品名称 低温皂洗粉 RH-NB-2355

产品概述

一种新型的低温皂洗助剂，适用于纤维素纤维及其混纺纱线及织物染色或印花后的皂洗，降低皂洗温度的条件下，有效去除纤维素纤维表面的浮色，提升其牢度；

特性及优点

对未固着的染料及水解染料均有极好的净洗、分散、悬浮效果，有效提升染色牢度；
优良的去色性能，特别是在低温下仍有优良的皂洗性能，可用于 60—80℃皂洗，若 95℃使用，皂洗效果更佳；
具有良好的防沾效果；
环保无磷，无泡，水溶性好；

基 本 性 状

外观（25℃）：白色粉末
离子性：非离子

应 用 范 围

适用品种：所有的纤维素纤维及其混纺织物
适用工序：可用于纺织品染色，印花后的皂洗工序
适用设备：所有连续和非连续设备
溶解方法：可溶解后加入，现开现用。

使 用 方 法

推荐工艺：
间歇式工艺： 0.3-1.0 g/L；
皂洗温度： 80℃×20-30min
具体用量请根据染色织物种类、颜色及其深浅等因素进行选择调整

包 装

20kg/袋。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，避免受潮结块，保质期为十二个月。
注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。