

**产品名称** 羊毛丝光平滑剂 RH-NB-49

### 产品概述

该产品属于新型特殊有机硅复配物

### 特性及优点

整理织物色泽鲜艳，手感特点爽滑柔软细腻；  
改善羊毛的防毡缩性能，能够提高羊毛织物的折皱恢复及回弹性能；  
能够快速、均匀地被织物吸附，并具有良好的成膜性能；  
可与阳离子、非离子型助剂复配使用。

### 基本性状

外观（25℃）： 乳白色液体  
离子性： 弱阳离子  
含固量（%，105℃\*3h）： 22.0-24.0

### 应用范围

蛋白质纤维（羊毛织物、丝绸织物），腈纶、涤纶等化纤织物

### 参考用量

羊毛织物一般采用浸渍工艺：  
RH-NB-49 3%~8%  
温度：35℃~40℃  
pH 值：4~6  
时间：20min~30min  
浸轧工艺：  
RH-NB-49 20g/L~100g/L

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

**本产品储存过程中可能出现分层、胀气现象，属于正常情况，使用前搅拌均匀，不影响使用效果**

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。