



产品名称 棉用超柔软蓬松硅油乳液 RH-NB-665G

产品概述 是一种特殊改性的有机硅柔软剂, 拥有全新的分子结构

特性及优点

在棉织物上效果明显, 有突出的柔软、蓬松、丰满、挺弹的效果
产品通用性强, 除棉织物以外, 涤纶织物上手感也可以
乳液各项稳定性良好, 可以减少粘辊、漂油的问题
对织物白度、色光、色牢度影响极小
可与软片等后整理剂复配使用

基本性状

外观 (25℃): 透明液体
离子性: 弱阳离子
含固量: 27%—29% (105℃, 3h)

应用范围

主要用于棉、锦棉、涤棉、人棉织物等

参考用量

浸轧工艺:
RH-NB-665G 开稀液 10-30g/L
浸渍工艺:
RH-NB-665G 开稀液 3~5%
温 度: 35~40℃
pH 值: 5.5~6.5
时 间: 20~30min
注: 实际用量请根据厂家实际生产情况, 酌情增减。

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库, 保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。