

产品名称 新型超柔软滑爽硅油乳液 RH-NB-685B-2CL

产品概述

该产品是特殊改性三元共聚嵌段硅油

特性及优点

能赋予织物柔软，滑爽，细腻的风格；
在织物浸渍或浸轧过程中，工作液落色少，泡沫少；
对织物的湿摩擦牢度基本不降低；
低黄变、低色变，乳液稳定型极好；
与本司柔软蓬松类硅油拼用，用于棉、棉氨，棉锦等手感效果明显，有突出的柔软、滑爽、丰满、挺弹的效果。

基本性状

外观（25℃）： 乳白色液体
离子性： 弱阳离子
含固量（%，105℃*3h）： 44.0-46.0
溶解性： 可以任意比例分散于水中

应用范围

棉、粘胶、涤棉及其混纺织物手感整理。

开稀方法

- ① 以 1：3 开稀为例，加入 300kg 软水，然后加入 100kg 高浓硅油，常温用搅拌机搅拌至完全均匀。
- ② 过滤（用 160 目不锈钢网），出料，包装。

参考用量

浸渍法：RH-NB-685B-2CL 稀释液 3%-5% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-685B-2CL 稀释液 20g/L-50g/L

包 装 50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存 置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。