

产品名称 轧染专用硅油乳液 RH-NB-801A

产品概述

该产品是特殊结构改性的多元共聚有机硅的复合乳液。

特性及优点

手感风格滑软，有蓬松度；
与分散染料的分散稳定性好，不沉降、不飘絮；
兼容性好，满足各种工艺要求，轧染各种鲜艳颜色；
手感保持度优异，符合客户需求。

基 本 性 状

外观 (25℃)： 透明液体
离子性： 弱阳离子
含固量 (%，105℃*3h)： 19.0—21.0

应 用 范 围

奥利绒、法兰绒、德绒、珊瑚绒等常规轧染面料；
涤棉、全涤等印花面料。

参 考 用 量

建议直接使用，也可根据需要开稀使用。

浸渍法：RH-NB-801A 乳液	0.5%-3% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-801A 乳液	10g/L-40g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。