



**产品名称**            新型平滑剂 RH-NB-833H

**产品概述**

该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

**特性及优点**

具有独特的手感风格，赋予各类化纤织物滑爽，柔软的手感，色泽光亮，有一定蓬松回弹性，与同类产品相较更具性价比；  
赋予各类织物优良的回弹性、平滑感、悬垂性；  
吸附性强，固着性佳，同时具有极佳的稳定性，能适应较复杂的生产环境。

**基本性状**

外观（25℃）：            透明微朦液体  
离子性：                    弱阳离子  
含固量（%，105℃\*3h）： 25.0-27.0

**应用范围**

涤纶，N/R，T/R 等化纤及其混纺梭织面料的手感风格整理  
涤纶，人棉，涤棉等梭织印花面料的手感风格整理

**参考用量**

浸渍法：RH-NB-833H 开稀液            0.5%-5%（o. w. f）  
浸轧法：RH-NB-833H 开稀液            10g/L-50g/L  
本产品浓度较高，有一定粘稠度，使用前请加水开稀搅拌均匀；  
建议搭配新型蓬松剂 RH-NB-835H 复配使用，根据手感风格需求自行调整。

**包装**

50L 或 120L 塑料桶装。

**贮存**

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。