



产品名称 新型蓬松剂 RH-NB-835H

产品概述

该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

特性及优点

具有独特的手感风格，赋予各类型化纤织物蓬松，软糯的手感，色泽光亮，蓬松回弹性佳，与同类产品相较更具性价比；
赋予各类型织物优良的回弹性、蓬松软糯感、悬垂性；
吸附性强，固着性佳，同时具有极佳的稳定性，能适应较复杂的生产环境。

基本性状

外观 (25°C) : 透明微朦液体
离子性: 弱阳离子
含固量 (% , 105°C*3h): 25.0-27.0

应用范围

涤纶, N/R, T/R 等化纤及其混纺梭织面料的手感风格整理
涤纶, 人棉, 涤棉等梭织印花面料的手感风格整理

参考用量

浸渍法: RH-NB-835H 开稀液 0.5%-5% (o. w. f)
浸轧法: RH-NB-835H 开稀液 10g/L-50g/L
本产品浓度较高, 有一定粘稠度, 使用前请加水开稀搅拌均匀;
建议搭配新型平滑剂 RH-NB-833H 复配使用, 根据手感风格需求自行调整。

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库, 保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。