

产品名称 防水剂剥除剂 RH-NB-SF24

产品概述

特殊表面活性剂复配物

基本性状

外观（25℃）： 无色透明乳液
离子性： 弱阳离子
pH 值（原液）： 6.0-8.0
含固量（%，105℃*3h）： 36.0-39.0

特性优点

可有效剥除织物上的有机硅柔软剂或者有机氟防水剂；
有效分散、乳化被碱破坏的含氟防水剂或者有机硅单体，避免回沾。

参考用量

①化纤织物：

RH-NB-SF24：2g/L-4g/L

NaOH（95%浓度）：1g/L-2g/L

（90-95）℃×（30-60）min（浴比 1:20）→溢流清洗→皂洗剂水洗→清水洗

→回染

②棉及其混纺织物：

RH-NB-SF24：6g/L-8g/L

NaOH（95%浓度）：4g/L-8g/L

（90-95）℃×（30-60）min（浴比 1:20）→溢流清洗→皂洗剂水洗→清水洗

→回染

包 装

25L 塑料桶装。

贮 存

5℃-30℃保存，保质期六个月。

注：具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。