

**产品名称** 高浓亲水挺滑硅油乳液 RH-NB-976G

**产品概述**

该产品是一种多元共聚、嵌段氨基的有机硅柔软剂的复合物

**特性及优点**

手感风格挺滑爽肤，带有冰感效果

增强纤维强力，不掉毛、不易褶皱

瞬间亲水，兼具高耐盐、碱稳定性

对织物的色光、白度影响小，易回修

整理后的织物耐湿摩擦牢度达到3级以上

**物化指标**

外观（25℃）：米黄色液体

离子性：弱阳离子

含固量：51.0%—53.0%（105℃，3h）

**应用范围**

适用于常规毛圈磨毛布、拉架布、家纺布等棉织物的手感整理、冰感整理



**参考用量**

建议直接使用，也可根据需要开稀使用(建议开稀比例 1 开 2)

浸渍法： RH-NB-976G 推荐用量 2~6%(o.w.f)

浸轧法： RH-NB-976G 推荐用量 20~60 g/L

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

## 产品稳定性

### 1、储存稳定性(50℃放置 半年)



初始状态(乳白色均匀液体)



储存后状态(乳白色均匀液体)

### 2、离心稳定性(3000r/min , 60min)



离心前(乳白色均匀液体)



离心后(乳白色均匀液体)

### 3、耐盐稳定性(RH-NB-976G 20g/L + 纯碱 5g/L+ 元明粉 15g/L; PH=11)



初始状态(乳白色液体)



75℃保温 30min(乳白色液体)

## 包 装

50L或120L塑料桶装。

## 贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。