

产品名称 C8 防水防油剂 RH-NB-SF862

产品概述 含氟丙烯酸酯聚合物乳液

基本性状

外观（25℃）：	乳白色乳液
离子性：	阳离子
pH 值（原液）：	4.0-5.0
含固量（%，130℃*3h）：	17.0-19.0

特性优点

可赋予织物优异的防水防油效果；
稳定性佳，加工持续性好；
耐水洗性能较好，使用方便；

应用范围

适用于化纤、棉及其混纺织物的三防整理和耐水洗整理

参考用量

材质	推荐用量
化纤	20g/L-60 g/L
棉及混纺	40g/L-100 g/L

加工方法：一浸一轧

焙烘条件：（160-180）℃ × （0.5-2） min（化纤）
（150-160）℃ × （2-3） min（棉及其混纺）

带液率： 30%-90%（化纤）
50%-70%（棉及其混纺）

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存

5℃-30℃保存，保质期六个月；

注：具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。