

**产品名称** C8 防水防油剂 RH-NB-SF891

**产品概述** 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

### 基本性状

外观 (25℃): 米白色乳液  
离子性: 弱阳离子  
pH 值 (原液): 4.0-5.0  
含固量 (% , 130℃\*3h): 24.5-26.5

### 特性优点

可赋予织物优异的防水防油性能;  
乳液稳定, 加工持续性优;  
面料适用性广, 适用于湿布加工工艺。

### 应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的防水防油整理。

### 参考用量

| 材质    | 推荐用量         |
|-------|--------------|
| 涤纶    | 10g/L-60 g/L |
| 尼龙    | 10g/L-60 g/L |
| 棉及其混纺 | 30g/L-80 g/L |

加工方法: 一浸一轧  
焙烘条件: (160-180) °C × (0.5-2) min (化纤)  
(150-160) °C × (2-3) min (棉及其混纺)  
带液率: 30%-90% (化纤)  
50%-70% (棉及其混纺)

**包 装** 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

**贮 存**  
5℃-30℃保存, 保质期六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。